



Грунтовка FLAGMAN 010 по мастикам и герметикам для швов, трещин и стыков

(ВД-АК-010)
Для наружных работ
ТУ РБ 60011 2981.005-2001

- > Адгезионная, перекрывает мастику
- > Обеспечивает эстетичный внешний вид
- > Обеспечивает надежное сцепление краски
- > Сокращает расход краски
- > Увеличивает срок службы покрытия

Краткий обзор

| | |
|------------------------------------|---|
| Назначение | Для грунтования поверхностей, обработанных акриловыми мастиками и другими высыхающими или отверждающимися герметиками, пригодными для окрашивания (швы между блочными панелями, стыки строительных конструкций, трещины), перед их последующей окраской водно-дисперсионными акриловыми фасадными красками, в том числе фактурными. |
| Свойства | Служит для создания адгезии последующего слоя краски с основанием, скрывает мастику на швах, трещинах и стыках. Применение грунтовки обеспечивает равномерное нанесение краски и предотвращает разнооттеночность окрашенной поверхности. Снижает расход краски. Производится белого цвета, готовая к применению. |
| Состав | Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода. |
| Цвет и внешний вид покрытия | Внешний вид покрытия – после высыхания грунтовка образует ровную однородную поверхность. |
| Технические данные | |

| Показатели качества | Значение по ТУ |
|---|----------------|
| Показатель концентрации ионов водорода, pH | 6,5 – 9,5 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 47 - 55 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более | 1 |

Упаковка 1 л, 3 л, 5 л, 11 л, 20 л.

Технология применения

| | |
|---|---|
| Пригодные подложки | Поверхности, обработанные акриловыми мастиками и другими высыхающими или отверждающимися герметиками. |
| Подготовка поверхности | Перед нанесением грунтовки рабочую поверхность очищают от пыли, грязи. |
| Система покрытия | После нанесения грунтовки поверхность окрашивать водно-дисперсионными акриловыми фасадными красками, в том числе фактурными. |
| Способ и условия нанесения | Работы проводить при температуре окружающего воздуха, грунтовки и грунтуемой поверхности не ниже 10 °С. Грунтовка готова к применению и не требует разбавления. Перед применением грунтовку тщательно перемешать и наносить кистью, валиком или краскораспылителем в один слой. Инструмент, тару, пятна грунтовки отмыть теплой водой с мылом до высыхания грунтовки. Профессиональное использование согласно Типовой Технологической Карте – 100299864.072-2011 «На наружную окраску фасадов производственных, жилых и административных зданий и сооружений водно-дисперсионными акриловыми красками производства ЧУП «МАВ»; регистрационный номер – 0275; разработчик РУП «Минсктиппроект». |
| Пиктограммы способов нанесения |  |
| Температурный режим, время высыхания | Время высыхания грунтовки при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности (65 ± 5) % – 1 ч. При t (10 - 16) °С и (или) влажности выше 70 % время высыхания может увеличиваться до 4 ч. |
| Расход | 80 - 110 г/м ² без учета потерь. |

Дополнительная информация

| | |
|-----------------------------------|---|
| Транспортировка и хранение | В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С. |
| Меры предосторожности | Грунтовка пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой. |
| Утилизация отходов | В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки грунтовки утилизировать как бытовые отходы. |
| Гарантийный срок | 24 месяца с даты изготовления. |

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

Дополнительная
документация

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Свидетельство о гос. регистрации | BY.50.51.01.008.E.000718.03.11 |
| Паспорт безопасности | ПБХП РБ 600112981.010-2012 |
| Протокол испытаний | ОАО «МАПИД» от 03.08.2009 |

Контактная
информация

Управление развития и продвижения ЛКМ:
телефон: +375 (1716) 6-13-20
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6-13-24, 6-13-92
e-mail: zakaz@mav.by